



上海嘉肯光电科技有限公司  
Shanghai J&K Photoelectric System Co., Ltd.

Shanghai J&K Photoelectric System Co., Ltd

上海嘉肯光电科技有限公司

Room 1107, No. 2738 Central Riverside Building

Pudong Dist., Shanghai, China

上海市浦东新区浦东大道2738号中环滨江大厦1107室

Tel/电话: 021-50115191

Fax/传真: 021-50115191

www.jk-pe.com

## JK-PWT6024-4 光源控制器 技术说明书

该产品是为驱动 LED 光源而设计的一款 400mA 四通道线性恒流控制器，每个通道的输出可通过亮度调节旋钮进行独立调节，从而实现 LED 光源亮度的调节。

该控制器体积小、结构简洁；输出恒流精度高，保证了 LED 光源工作时照度的一致性，同时，延长了 LED 光源产品的寿命。

该控制器设计方案成熟，工艺合理，选用材料质量稳定，保证了产品可靠性程度较高，环境适应性强。



JK-PWT6024-4 产品实物图



上海嘉肯光电科技有限公司  
Shanghai J&K Photoelectric System Co., Ltd.

Shanghai J&K Photoelectric System Co.,Ltd

上海嘉肯光电科技有限公司

Room 1107, No. 2738 Central Riverside Building

Pudong Dist., Shanghai, China

上海市浦东新区浦东大道2738号中环滨江大厦1107室

Tel/电话: 021-50115191

Fax/传真: 021-50115191

www.jk-pe.com

## 一、产品参数表

输入特性	电压范围	88~264VAC
	频率范围	47~63HZ
输出特性	输出类型	恒流型
	输出通道数	4
	输出可调范围	0 ~ 400mA
	最大限制输出直流电压	24V (可调)
	恒流精度	≤2%
	亮度旋钮调节角度	300°
	最小截止电流	2mA (可调)
触发特性	触发模式	正/负
	触发电平	5~24V
保护特性	过电压保护; 过电流保护; 过温度保护	
环境适应性	工作温度	0 ~ 40℃
	储存温度	-10 ~ 50℃
其他	产品尺寸	130×135×52(单位: mm)
	表面处理	喷塑



上海嘉肯光电科技有限公司  
Shanghai J&K Photoelectric System Co., Ltd.

Shanghai J&K Photoelectric System Co.,Ltd

上海嘉肯光电科技有限公司

Room 1107, No.2738 Central Riverside Building

Pudong Dist., Shanghai, China

上海市浦东新区浦东大道2738号中环滨江大厦1107室

Tel/电话: 021-50115191

Fax/传真: 021-50115191

www.jk-pe.com

## 二、产品尺寸图

